


Technische Daten

**ID**

**Referenzen ID 100-905, ID 1001-1005, ID 1100-1105, ID 1502-1504, ID 1600-1605**

Zusammensetzung : Panel/Digital auf Vlies


Gewicht :  $\pm 183 \text{ gr/m}^2$  ; Artikel: ID 100-905, ID 1100-1105, ID 1502-1504  
:  $\pm 516 \text{ gr/m}^2$  ; Artikel: ID 1001-1005 und ID 1600-1605




Breite des Produktes  
95 cm



waschbeständig



Panele



lichtecht



Rapport:  
0 cm – kein Ansatz



diffusionsfähig



Wand einkleistern mit einem fertigen Dispersionskleber (z.B. Ovalit T/M mit bis zu 20% Spezialkleister verdünnt). Tapetenrückseite nicht anfeuchten.


Technische Daten

**ID**

**Referenzen ID 400-405, ID 1200, ID 1300-1302, ID 1400-1405**

Zusammensetzung : Digital auf Vlies

Gewicht : ± 183 gr/m<sup>2</sup> ; Artikel: ID 400-405  
 : ± 548 gr/m<sup>2</sup> ; Artikel: ID 1200, ID 1300-1405




Breite des Produktes  
 ID 400-405: 95 cm  
 ID 1200: 100 cm  
 ID 1300-1405: 100 cm




waschbeständig



feuerbeständig  
 BS 1 d 0:  
 ID 400-405



Meterware




lichtecht



Rapport:  
 0 cm – kein Ansatz



diffusionsfähig



Wand einkleistern mit einem fertigen Dispersionskleber (z.B. Ovalit T/M mit bis zu 20% Spezialkleister verdünnt). Tapetenrückseite nicht anfeuchten.