


Technische Daten

Lux

Referenzen Laser LX 100 – LX 410

Zusammensetzung : Textil PE gelasert auf Vlies


Gewicht : ± 186 gr/m²



Breite des Produktes
 128 cm



hochwaschbeständig



Meterware




Gerader Ansatz

Rapport:

LX 100-110: 95 cm

LX 200-210: 130 cm

LX 301-309: 90 cm



lichtecht




Rapport:

LX 400-410

0 cm – kein Ansatz



diffusionsfähig



Wand einkleistern mit einem fertigen Dispersionskleber (z.B. Ovalit T/M mit bis zu 20% Spezialkleister verdünnt). Tapetenrückseite nicht anfeuchten.


Technische Daten

Lux

Referenzen Design LX 502 – LX 712

Zusammensetzung : Textil PE auf Vlies

Gewicht : $\pm 190 \text{ gr/m}^2$



Breite des Produktes
 95 cm




hochwaschbeständig



feuerbeständig
 BS 1 d 0



Meterware



lichtecht



Gerader Ansatz
 Rapport:
 LX 502-612: 64 cm



diffusionsfähig



Rapport:
 LX 702-712
 0 cm - kein Ansatz



Wand einkleistern mit einem fertigen Dispersionskleber (z.B. Ovalit T/M mit bis zu 20% Spezialkleister verdünnt). Tapetenrückseite nicht anfeuchten.