


Technische Daten

Online

Referenzen Design ON 100 – ON 108

Zusammensetzung : Doppelt bedrucktes PE auf Vlies


Gewicht : $\pm 559 \text{ gr/m}^2$




Breite des Produktes
98 cm



hochwaschbeständig



Meterware




lichtecht



Gerader Ansatz
Rapport: 3,05 cm



diffusionsfähig



Wand einkleistern mit einem fertigen Dispersionskleber (z.B. Ovalit T/M mit bis zu 20% Spezialkleister verdünnt). Tapetenrückseite nicht anfeuchten.


Technische Daten

Online

Referenzen Design ON 200 – ON 208

Zusammensetzung : Doppelt bedrucktes PE auf Vlies


Gewicht : $\pm 585 \text{ gr/m}^2$




Breite des Produktes
98 cm



hochwaschbeständig



Meterware




lichtecht



Gerader Ansatz
Rapport: 32 cm



diffusionsfähig



Wand einkleistern mit einem fertigen Dispersionskleber (z.B. Ovalit T/M mit bis zu 20% Spezialkleister verdünnt). Tapetenrückseite nicht anfeuchten.


Technische Daten

Online

Referenzen Design ON 300 – ON 308

Zusammensetzung : Doppelt bedrucktes PE auf Vlies


Gewicht : $\pm 562 \text{ gr/m}^2$




Breite des Produktes
98 cm



hochwaschbeständig



Meterware




lichtecht



Gerader Ansatz
Rapport: 8 cm



diffusionsfähig



Wand einkleistern mit einem fertigen Dispersionskleber (z.B. Ovalit T/M mit bis zu 20% Spezialkleister verdünnt). Tapetenrückseite nicht anfeuchten.


Technische Daten

Online

Referenzen Design ON 400 – ON 408

Zusammensetzung : Doppelt bedrucktes PE auf Vlies

Gewicht : ± 603 gr/m²




Breite des Produktes
98 cm



hochwaschbeständig



Meterware




lichtecht



Gerader Ansatz
Rapport: 9,2 cm



diffusionsfähig



Wand einkleistern mit einem fertigen Dispersionskleber (z.B. Ovalit T/M mit bis zu 20% Spezialkleister verdünnt). Tapetenrückseite nicht anfeuchten.


Technische Daten

Online

Referenzen Design ON 500 – ON 508

Zusammensetzung : Doppelt bedrucktes PE auf Vlies

Gewicht : $\pm 497 \text{ gr/m}^2$




Breite des Produktes
98 cm



hochwaschbeständig



Meterware




lichtecht



Gerader Ansatz
Rapport: 64 cm



diffusionsfähig



Wand einkleistern mit einem fertigen Dispersionskleber (z.B. Ovalit T/M mit bis zu 20% Spezialkleister verdünnt). Tapetenrückseite nicht anfeuchten.